

conquest II

コンクエスト2

工業塗装用途に設計された専用温風低圧塗装機。
優れた塗着効率が塗料使用量と廃スラッジを削減。
環境対応と塗装トータルコストの削減が実現。

コンクエスト II の特長

1 最大塗着効率93.5%

〈当社実験データ〉

飛散するミストを減らした環境保全機器。
塗料使用量・廃スラッジの削減が実現。

2 色染まりが良い

超低圧・大風量の塗装が凹凸部の奥まで
しっかり入り、温風が乾燥時間を短縮。

3 セルフメンテも容易

フィルター・ベルト交換は短時間作業。
圧力計で日常の点検作業も楽に行えます。



コンクエスト II ブローア

◇Conquest II ブローア 仕様

電源	3相200V・50/60Hz
出力	1,500W
風量	3,500リットル/分
圧力	0.022MPa(0.22kgf/cm ²)
外形	長415×幅355×高845mm
重量	100kg

※標準ブローアは非防爆タイプです。
※防爆タイプの設定もあります。

◇セット内容

	コンクエスト本体	PN-2Aスプレーガン	付属ノズル口径	エアースセット
コンクエスト II Fセット	1台(周波数選択)	1式(自在継手付)	φ1.0,1.5,2.0mm各1個	10m:1本
コンクエスト II Hセット	1台(周波数選択)	2式(自在継手付)	φ1.0,1.5,2.0mm各2個	10m:2本
コンクエスト II 自動スプレー仕様	1台(周波数選択)	1~2式(自動仕様)	指定口径ノズルを各1個	10m:2本

共通付属品:
専用工具(ノズルスパナ)、交換用フィルター1回分
※ご注文時に「ノズル口径」と塗料カップの容量はお客様で選択が出来ます。

エムオースプレーイング株式会社

〒158-0087東京都世田谷区玉堤1-26-23
TEL. 03(3705)7474 FAX. 03(3705)0138
Mail: info@mospraying.co.jp